

<b>Industrias Vigo</b>	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>LUMINARIA PARA</b>
	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DATOS CONSTRUCTIVOS	<b>USO EXTERIOR</b> FICHA TÉCNICA Nº 177/9

LUMINARIA	Denominación: <b>MICRO OTHO</b> Códigos: 0824 Unidireccional 0825 Bidireccional		
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión. Tanque de aluminio extruido Cierres con sellos O'ring de caucho siliconado Tornillos de acero inoxidable AISI 304		
OPTICA	Provista por la lámpara		
DIFUSOR	Metacrilato de 8 mm. de espesor Sello de caucho de silicona		
ELEMENTO EMISOR	Lamparas Dicroled GU 10		
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA		
EQUIPO AUX.			
SEGURIDAD	Grado de protección hermética <b>IP54</b> Grado de protección al impacto <b>IK09</b> (10 Joules)		AISLACIÓN CLASE: <b>I</b>
ACOMETIDA			
MEDIDAS	Alto Maximo	Largo Maximo	Ancho Maximo
	98 mm	178 mm	98mm
FIJACIÓN			
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Grafito - negro		

