



LUMINARIA	Denominación: <b>TERRA 2 CORTO</b>				
	Códigos: 0410				
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión. Incluye camisa de empotramiento de aluminio Cierres con sellos O'ring de caucho siliconado Tornillos de acero inoxidable AISI 304				
OPTICA	Utiliza la optica de la lámpara				
DIFUSOR	Cristal templado de 6 mm. de espesor con sello envolvente de triple cierre perimetral de caucho siliconado				
ELEMENTO EMISOR	Lámpara AR111 largo menor a 65mm				
	Dicroled basculante				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA				
EQUIPO AUX.					
SEGURIDAD	Grado de protección hermética <b>IP67</b>			AISLACIÓN	
	Grado de protección al impacto <b>IK09</b> (10 Joules)			CLASE: <b>I</b>	
ACOMETIDA	Prensacables estanco de poliamida con cierre corona IP68 Cable 3 X 1mm <sup>2</sup> TPR				
MEDIDAS	Diametro Maximo	Largo Maximo	Empotramiento		Peso Total
	170 mm	120 mm	Diametro	Largo	
			150 mm	170 mm	Kg.
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 8mm				
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Negro, Grafito, Gris plata, Alumet				

