



LUMINARIA	Denominación: punto Códigos: 802.1				
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión. Incluye camisa de empotramiento de aluminio. Tornillos de acero inoxidable AISI 304				
OPTICA	Utiliza la óptica de la lámpara				
DIFUSOR	Cristal templado de 5 mm. de espesor con sello envolvente de triple cierre perimetral de caucho siliconado				
ELEMENTO EMISOR	Lámpara dicro led 7W				
	Par 16 50W				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA				
EQUIPO AUX.	No aplica				
SEGURIDAD	Grado de protección hermética IP67			AISLACIÓN	
	Grado de protección al impacto IK09 (10 Joules)			CLASE: I	
ACOMETIDA	Prensacables estanco de poliamida con cierre corona IP68 Cable 3 X 0,75mm ² TPR				
MEDIDAS	Diametro Maximo	Largo Maximo	Empotramiento		Peso Total
			Diametro	Largo	
	125 mm	82 mm	100 mm	100 mm	Kg.
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 6mm				
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Negro, Grafito, Gris plata, Blanco				
ACCESORIOS	Frente de acero inoxidable				

