

LUMINARIA	Denominación: RASAR			
	Códigos: 0682 / 0683			
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión.			
	Cierres con sellos O'ring de caucho siliconado Tornillos de acero inoxidable AISI 304			
OPTICA	Lentes Angulo de apertura 8°,15°,30°,60° y haz abierto difuso			
DIFUSOR	Metacrilato			
ELEMENTO EMISOR	0682: 2 Leds 3W 3000K / 6000K			
	0683: 4 Leds 3W 3000K / 6000K			
SISTEMA ELÉCTRICO	0682 Alimentación 220 CA 7W			
	0683 Alimentación 220 CA 14W			
EQUIPO AUX.	Driver de corriente constante			
SEGURIDAD	Grado de protección hermética IP67			AISLACIÓN CLASE: I
	Grado de protección al impacto IK09 (10 Joules)			
ACOMETIDA	Prensacables estanco de poliamida con cierre corona IP68 Cable 3 X 0,75mm ² TPR			
MEDIDAS	Diametro Maximo	Alto Maximo		Peso Total
	235 mm	48 mm		Kg.
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 8mm			
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Grafito - negro			

