



LUMINARIA	Denominación: punto corto				
	Códigos: 802.3				
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión.				
	Tornillos de acero inoxidable AISI 304				
OPTICA	sin optica				
DIFUSOR	Cristal templado de 5 mm. de espesor esmerildo con sello envolvente de triple cierre perimetral de caucho siliconado				
ELEMENTO EMISOR					
	Placa de led de 6W con driver onboard				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA				
EQUIPO AUX.	No aplica				
SEGURIDAD	Grado de protección hermética IP67			AISLACIÓN	
	Grado de protección al impacto IK09 (10 Joules)			CLASE: I	
ACOMETIDA	Cable 3 X 0,75mm ² TPR sellado con resina epoxi				
MEDIDAS	Diametro Maximo	Largo Maximo	Empotramiento		Peso Total
	125 mm	35 mm	Diametro	Largo	Kg.
			100 mm	45 mm	
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 6mm				
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Negro, Grafito, Gris plata, Blanco				
ACCESORIOS	Frente de acero inoxidable				

