



LUMINARIA	Denominación: punto largo				
	Códigos: 802.2				
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión.				
	Tornillos de acero inoxidable AISI 304				
ÓPTICA	Utiliza la óptica de la lámpara				
DIFUSOR	Cristal templado de 5 mm. de espesor con sello envolvente de triple epoxi metral de caucho siliconado				
ELEMENTO EMISOR	Lámpara dióptica led 7W				
	Par 16 50W				
	antideslumbrante				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA				
EQUIPO AUX.	No aplica				
SEGURIDAD	Grado de protección hermética IP67				AISLACIÓN CLASE: I
	Grado de protección al impacto IK09 (10 Joules)				
ACOMETIDA	Prensacables estanco de poli amida con cierre corona IP68 Cable 3 X 0,75mm ² TPR				
MEDIDAS	Diámetro	Largo	Empotramiento		Peso Total
	Maximo	Maximo	Diámetro	Largo	
	125 mm	116 mm	100 mm	140 mm	Kg.
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 6mm				
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termoconvertible COLORES ESTÁNDAR: Negro, Gris plata, Blanco				
ACCESORIOS	Frente de acero inoxidable				

