



LUMINARIA	Denominación: TERRA 3				
	Códigos: 0432.1 / 0432.2 - 0432.1A / 0432.2A				
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión. Tanque de aluminio extruido Cierres con sellos O'ring de caucho siliconado Tornillos de acero inoxidable AISI 304				
OPTICA	Pantalla simétrica (0432) Asimétrica (0432A)				
DIFUSOR	Cristal templado de 10 mm. de espesor con sello envolvente de triple cierre perimetral de caucho siliconado				
ELEMENTO EMISOR	0432.1 HQI 70W Sim. 0432.2 HQI 150W Sim				
	0432.1A HQI 70W asim. 0432.2 HQI 150W Asim.				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA				
EQUIPO AUX.	Equipo mecánico				
SEGURIDAD	Grado de protección hermética IP67			AISLACIÓN	
	Grado de protección al impacto IK09 (10 Joules)			CLASE: I	
ACOMETIDA	Prensacables estanco de poliamida con cierre corona IP68 Cable 3 X 1mm2 TPR				
MEDIDAS	Diametro	Largo	Empotramiento		Peso
	Maximo	Maximo	Diametro	Largo	Total
	230 mm	300 mm	200 mm	350 mm	Kg.
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 8mm				
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Grafito - negro				

