



LUMINARIA	Denominación: TERRA 3 Códigos: E440.30 / E440.50				
INFORMACIÓN GENERAL	Inyección de aluminio de alta presión. Tanque de aluminio extruido Cierres con sellos O'ring de caucho siliconado Tornillos de acero inoxidable AISI 304				
OPTICA	Lentes individuales integrados. Apertura 15°				
DIFUSOR	Cristal templado de 10 mm. de espesor con sello envolvente de triple cierre perimetral de caucho siliconado				
ELEMENTO EMISOR	E440.30 Placa de led driver on board 30W 3000K				
	E440.50 Placa de led driver on board 50W 3000K				
SISTEMA ELÉCTRICO	Alimentación 220 CA 0.15A E440.30				
	Alimentación 220 CA 0.35A E440.50				
EQUIPO AUX.					
SEGURIDAD	Grado de protección hermética IP67			AISLACIÓN	
	Grado de protección al impacto IK09 (10 Joules)			CLASE: I	
ACOMETIDA	Prensacables estanco de poliamida con cierre corona IP68 Cable 3 X 1mm ² TPR				
MEDIDAS	Diametro	Largo	Empotramiento		Peso Total
	Maximo	Maximo	Diametro	Largo	
	230 mm	220 mm	194 mm	300 mm	Kg.
FIJACIÓN	Fijaciones de nylon 8mm				
ACABADO	Pintura electrostática en polvo termo convertible COLORES ESTÁNDAR: Grafito - negro				

